

Protecting
Your
Future

Der KIDDE® Rauchwarnmelder



NEU
Version HD.2

Rauchmelder 29HD.2

- _Schnelle und einfache Installation gem. DIN 14676
- _Alkaline-Batterie für mind. 5 Jahre Stromversorgung
- _Ideal für den Einsatz im Privatbereich

**Rauchmelder mit extra niedrigem
Stromverbrauch zur nachträglichen
Installation im Privatbereich!**

**Der Melder im Kompakt-Design.
Inkl. Alkaline-Power für mindestens
5 Jahre Stromversorgung.
Prüftaste mit Alarm-Stop-Funktion.**

**5 Jahre
Hersteller
Garantie**

Kidde 29HD.2

NEU
Version HD.2

Jetzt inkl. Alkaline-Batterie für 5 Jahre!



Der günstige Rauchwarnmelder. Optimal zur Nachrüstung in Bestandsbauten.

Dieser neue Rauchmelder – vom US-amerikanischen Weltmarktführer KIDDE – arbeitet zuverlässig und mit minimalen Folgekosten. Denn dank der verbesserten Prozessorsteuerung erreicht der Melder mit einer handelsüblichen Alkaline-Batterie eine Betriebsbereitschaft von mindestens fünf Jahren ohne Batteriewechsel. Gewöhnlich verlangen Rauchmelder einen Batteriewechsel bereits nach ein bis zwei Jahren!

Die neue Multi-Funktionstaste für Melderprüfung und Alarmunterdrückung ermöglicht die einfache Bedienung des Rauchwarnmelders. Ein optimierter Insektenschutz sowie eine Verschmutzungsnachführung vermeiden lästige Fehlalarme. Der fällige Batteriewechsel erfolgt erst nach ca. 5 Jahren und wird zuvor bis zu 30 Tage lang durch einen kurzen Warnton gemeldet. Erfolgt das Batteriewechselsignal zur Unzeit, bspw. nachts, kann auch diese Meldung für ca. 8 Stunden stummgeschaltet werden. Eine Batteriesperre bewirkt, dass der Melder nur mit zuvor eingelegter Batterie montiert werden kann.

KIDDE Rauchwarnmelder werden ohne großen Aufwand installiert und eignen sich ideal für die kostengünstige Nachrüstung in Bestandsbauten. Die Lieferung erfolgt inklusive Montage-teller und Befestigungsmaterial. Fünf Jahre Funktionsgarantie auf Melder und Stromversorgung (bei US-amerikanischer Produkthaftung) sorgen dabei für ruhige Nächte bei Mietern und Eigentümern.

Lieferprogramm

29HD.2 Rauchwarnmelder inkl. 9V Alkaline-Batterie für 5 Jahre Betriebsbereitschaft

Technische Daten

Warnton:	85dBA/3m	Stummschaltung:	ca. 9 Minuten
Versorgung:	9V Alkaline-Batterie	Temperaturbereich:	0° bis +40°C
Luftfeuchtigkeit:	bis 93%	Maße (Ø x h):	ca. 100 x 35 mm
Gewicht:	ca. 155g (inkl. Batterie)	Farbe:	weiß
Zertifizierungen:	EN 14604:2005, CE 0333-CPR-292165		
Lieferumfang:	Montageteller, Befestigungsmaterial, Batterie		

EN 14604
Installation
gem.
DIN 14676



ISO
9001
zertifizierte
Produktion




Rauchmelderpflicht!


Ideal für die Wohnungswirtschaft
zur Installation gem. DIN 14 676

Ihr Fachhändler für zuverlässigen Brand- und CO-Schutz:

Schnellste Inbetriebnahme



1. Schrauben setzen.



2. Rauchmelder einrasten.



3. Testknopf drücken.

Sicherer Betrieb



Funktions-Prüftaste
mit Alarm-Stop-Funktion



Optional:
Melderentnahmesperre.

Kompakte Bauform

